

## Panasonic PT-DW730U 商品規格表

投影系統：	單片式 DLP system		
面板：	0.65" (diagonal) DMD (x 1), 16:10		
電源：	120 V AC 50/60Hz		
消耗功率：	810瓦(待機模式: 8W(當風扇停止時))		
輸入信號：	NTSC/NTSC4.43/SECAM/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60		
掃描頻率：	水平：	15-91KHz	
	垂直：	50-85Hz	
畫素：	1,024,000 [(1280x800)x1]		
螢幕比率：	16:10		
鏡頭：	電動鏡頭(縮放/聚焦/偏移)1:2.4-1:3.8 ;F1.8-2.4,f33.9-53.2mm		
燈泡：	300 W UHM™ x 2		
色彩：	全彩(1677萬色)		
亮度：	7,000ansi		
C.C.R	: 90%		
對比：	2500:1		
電腦解析度：	WXGA 1280x800		
梯形修正：	垂直 ± 40°		
鏡頭偏移：	水平60% / 垂直10%		
投影尺寸：	50 - 600吋		
投射距離：	0.8 - 118 M		
安裝方式：	吸頂/桌面;前投/背投		
接頭：	RGB1/YP <sub>B</sub> PR	in: BNC x 5	x 1
	RGB2	ir: D-sub HD 15-pin	x 1
	S-Video	ii: Mini DIN 4-pin	x 1
	Video	i: BNC	x 1
	DVI-D	i: 24 pin	x 1
	RS232C/422	in: Din 9-pin	x 1
	RS232C/422	ou: Din 9-pin	x 1
	Remote1	ir: M3 jack	x 1
	Remote1	out: M3 jack	x 1
	Remote2	ir: Din 9-pin female (parallel)	x 1
	LAN	: RJ45	x 1
尺寸：	498 x 432 x 175 mm		
重量：	16.3kg		
操作溫度：	0°~45°C		
操作溼度：	20%~80% (無空調之狀況)		
標準配備：	無線遙控器 x 1, 電池AAA x 2, 電源線(2.5 M) x 1		
特色：	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 高影像品質 7,000 ANSI流明</li> <li>2 雙燈泡系統, 雙燈泡模式(7,000流明)/單燈泡模式(3,500流明)</li> <li>3 先進的劇院掃描 (3/2 Pulldown)</li> <li>4 動態銳角控制 Dynamic Sharpness Control迴路會依明亮度之不同調整畫面清晰度不受雜訊</li> <li>5 DLP之DMD晶片液態冷卻系統增加系統操作使用時間減少噪音產生</li> <li>6 防塵設計(自動清潔濾網ACF)之封閉式光學組可以在多塵之環境操作</li> <li>7 包含DVI-D輸入等多樣的介面</li> <li>8 噪音值只有35dB</li> <li>9 網路: 內建區域網路功能可以遠端網路監控功能;並可以e-mail通知操作錯誤或需更換燈泡</li> <li>10 Web Browser Control /Monitoring 可以遠端網路監控</li> <li>11 3倍數位放大</li> <li>12 色溫調整(標準/高/低)及影像模式選擇(標準/動態/自然)</li> <li>13 影像暫時關閉功能</li> <li>14 與sRGB色彩管理系統完全相容(在自然模式下)</li> <li>15 支援360度安裝</li> <li>16 ID assigment可設定65組</li> <li>17 Direct Power Off 直接關閉電源功能</li> <li>18 具6 color-matching(色彩協調)功能 (紅,綠,藍,青,紫,黃)</li> <li>19 防盜功能: 面版控制鎖和密碼保護功能 及 Kensington lock</li> </ol>		